

高温用真空乾燥器 (最高温度400℃型)



VOD. 4-3HH型

■特 徴

- 400℃迄の高温で使用出来る。
最高400℃迄の温度で使用出来る様にパッキングは水冷に、ヒーターは特殊な高温用ヒーターを使用し、長期間の使用に耐える構造になっています。
- デジタル温度調節
見やすいデジタル表示。デジタル設定の電子式温度調節器で時分割比例を使用していますので、精度の良い温度調節をします。
- 真空の漏洩が極めて少ない
バルブは、特製のベローズバルブを使用し、各継手も吟味して有りますので、漏洩は極めて少なくなっています。
- ガス置換に便利な真空引口とリーク口
真空、リークのバルブ、配管を別にして取出口を、はなして有りますのでガス置換に便利になっています。
- 安全装置
過電流防止サーキットブレーカー、過温防止の安全装置が標準装備されています。

- 扉パッキング、水冷式
- 内室材質、SUS-304ステンレス製

内室角型高温用真空乾燥器				内室円筒型高温用真空乾燥器			
型 式	内 寸 法 (間口×奥行×高)	外 寸 法 (間口×奥行×高)	電熱量	型 式	内 寸 法 (直径×奥行)	外 寸 法 (間口×奥行×高)	電熱量
VOD.4-2HH	25cm×25cm×25cm	55cm×55cm×80cm	1.6kW	VOD.3-2HH	25cm×25cm	55cm×50cm×80cm	1.3kW
VOD.4-3HH	30 ×30 ×30	60 ×60 ×85	2 kW	VOD.3-3HH	30 ×30	60 ×60 ×85	1.6kW
VOD.4-4HH	40 ×40 ×40	70 ×70 ×95	4 kW	VOD.3-4HH	40 ×40	70 ×70 ×95	3.2kW
VOD.4-5HH	50 ×50 ×50	80 ×80 ×115	7 kW	VOD.3-5HH	50 ×50	80 ×80 ×115	5.5kW

※御注文により、真空ポンプ、漏電ブレーカー、タイマー付その他特別仕様を製作します。